

UV-Decals

Programme	Illustrator / InDesign / Photoshop. Corel Draw 10 gespeichert als EPS/Tiff. Office-Programme (nur für Text oder als PDF).
Dokumente	<i>UV-Decals:</i> Vektordaten und Bilder in CMYK / RGB / RAL / PANTONE, je nach Untergrund auch mit Weiss hinterlegen (auf separater Ebene). Lackform: Bei offenen Formen (z.B. Text) ist eine geschlossene Lackform auf separater Ebene erforderlich, damit die Einzelteile beim übertragen standrechtig bleiben. Wir geben gerne Auskunft!
Beim Vorlagen erstellen beachten	Die einzelnen Beschriftungen sollten in der gewünschten Endgrösse ca. 5 mm Abstand voneinander haben, damit sie auseinander geschnitten werden können.
Datenträger	CD / DVD / MemoryStick; immer mit Print zur Kontrolle
Datenübermittlung	info@identico.ch mit PDF zur Kontrolle
Vorlagen	Reinzeichnung(en) zum Scannen
Optimaler Untergrund	Basisfarbe Glanz, nach Applikation gewünschter Mattgrad als Schutz-Lack verwenden

Anbringen von UV-Decals

Gewünschtes Sujet grob ausschneiden
ins Wasser tauchen und gleich wieder herausnehmen
Nass "ziehen" lassen bis sich das Bild löst
vom Träger aufs Objekt schieben und mit benetzten Werkzeugen positionieren
Wasser sorgfältig abtupfen
trocknen lassen

Matt-Lacke / Unebenheiten / Erhöhungen (Sicken)
Handelsübliche Weichmacher / Fixierer verwenden wie z.B Mr. Mark Setter oder
Mr. Mark Softer (testen!)

Überlackierung	Erst nach 24 Stunden optimal. Mit Klarlack sehr fein übersprühen (testen!)
Lagerung	staubfrei, trocken, kühl.

Identico & Partner AG
Glattalstrasse 63
CH-8052 Zürich

Telefon +41 (0)44 315 65 75
info@identico.ch
www.identico.ch