

## UV-Decals

Programme	Illustrator / InDesign / Photoshop. Corel Draw 10 gespeichert als EPS/Tiff. Office-Programme (nur für Text oder als PDF).
Dokumente	<i>UV-Decals:</i> Vektordaten und Bilder in CMYK / RGB / RAL / PANTONE, je nach Untergrund auch mit Weiss hinterlegen (auf separater Ebene). Lackform: Bei offenen Formen (z.B. Text) ist eine geschlossene Lackform auf separater Ebene erforderlich, damit die Einzelteile beim übertragen standrechtig bleiben. <b>Wir geben gerne Auskunft!</b>
Beim Vorlagen erstellen beachten	Die einzelnen Beschriftungen sollten in der gewünschten Endgrösse ca. 5 mm Abstand voneinander haben, damit sie auseinander geschnitten werden können.
Datenträger	CD / DVD / MemoryStick; immer mit Print zur Kontrolle
Datenübermittlung	info@identico.ch mit PDF zur Kontrolle
Vorlagen	Reinzeichnung(en) zum Scannen
Optimaler Untergrund	Basisfarbe Glanz, nach Applikation gewünschter Mattgrad als Schutz-Lack verwenden

### Anbringen von UV-Decals

Gewünschtes Sujet grob ausschneiden; ins Wasser tauchen; wenn sich das Bild löst,  
vom Träger aufs Objekt schieben; positionieren; Wasser sorgfältig abtupfen;  
trocknen lassen.

Matt-Lacke / Unebenheiten / Erhöhungen (Sicken)  
Handelsübliche Weichmacher / Fixierer verwenden wie z.B Mr. Mark Setter oder  
Mr. Mark Softer (testen!)

Überlackierung	Erst nach 24 Stunden optimal. Mit Klarlack sehr fein übersprühen (testen!)
Lagerung	staubfrei, trocken, kühl.

Identico & Partner AG  
Glattalstrasse 63  
CH-8052 Zürich

Telefon +41 (0)44 315 65 75  
info@identico.ch  
www.identico.ch